

TXS-606 - Receiver



Trådløs mikrofonmodtager, med UHF PLL teknologi.

- 1.000 UHF frekvenser (672,000-696,975 MHz) i 10 grupper af 100 frekvenser
- ACT funktion til transmission af den valgte frekvens til den trådløse lommeseender TXS-606LT eller håndholdte mikrofon TXS-606HT via infrarødt signal
- Automatisk søgning
- Ægte diversity system med aftagelige antenner (BNC tilslutning)
- Volumen- og squelchkontrol
- LCD-indikator for gruppe/kanal, antenne A/B, RF modtagestyrke og AF lydstyrke
- LED-indikator for lydstyrke
- XLR udgang og 6,3 mm udgang
- 8 V spænding til aktive antenner eller antenne forstærker (f.eks. TXS-875B) er tilgængelige
- Robust metalkabinet
- Strømforsyning medfølger

Der er begrænsninger eller krav i EU! Se venligst bemærkningerne vedrørende trådløse systemer i afsnittet "VIGTIG INFORMATION"!

Technical data:

Multifrequency	: 1
General information	:
Description	: receiver unit
Carrier frequency range	: 672.000-696.975 MHz
Audio frequency range	: 30-18,000 Hz
Channels	: 1
THD	: < 0.5%
Dynamic range	: 100 dB
Latency	:
RF S/N ratio	: 105 dB
Operating time	: -
Admiss. ambient temp.	: 0-40 °C
Power supply	: -
Dimensions	: -
Total weight	: -
Connections	: -
Specifications transmitter	: -
Transmitting power	: -
Operating range	: -
Power supply transmitter	: -
Width transmitter	: -
Height transmitter	: -
Depth transmitter	: -
Weight transmitter	: -
Connections transmitter	: -
Specifications receiver	:
Audio signal receiver	: 350 mV/600 Ohm (jack) 25 mV/600 Ohm (XLR, bal.)
Power supply receiver	: via encl. plug-in power supply
Width receiver	: 212 mm
Height receiver	: 45 mm
Depth receiver	: 180 mm
Weight receiver	: 930 g
Connections receiver	: 1 x XLR, bal., 1 x 6.3 mm jack, unbal.