

TXS-2402SET - Wireless Microphone



Med TXS-2402SET,

vil du få en særlig lydoplevelse i den digitale trådløse verden. Transmissionen af signaler i 2,4 GHz området er særligt stabil og mindre følsom over for støj. Systemet arbejder uden compander, hvilket giver en utrolig dynamisk effektivitet og en stemmetransmission i en unik lydkvalitet. Du kan anvende to systemer parallelt, hvilket muliggør brug af 4 mikrofoner på samme tid. Nemt og bekvemt i brug og med et tiltalende design, der gør TXS-2402SET til en oplevelse for brugeren. **Digitalt trådløst 2-kanals PLL-mikrofonsæt, 2,4 GHz**

- 2 trådløse mikrofoner, 1 modtager, 1 strømforsyning
- Mindre støjfølsomhed pga. digital transmission
- 2 systemer kan benyttes parallelt (dvs. 4 mikrofoner kan benyttes samtidig)
- På mikrofonen kan vælges 16 frekvenser (2.404-2.476 MHz) for hver kanal
- Trådløs automatisk konfiguration af modtageren
- Volumenkontrol for hver kanal
- 6,3 mm udgang for mixet signal
- Mikrofonkapsler med supercardioid karakteristik

Licensfri i EU.tastenwelt 06/2012

"An entry-level wireless system with a perfectly functioning technology."

+ Easy operation

+ Well-balanced hand-held transmitter

Technical data:

Multifrequency	: 1
Hand-held microphone	: 1
General information	:
Description	: wireless microphone system
Carrier frequency range	: 2,404-2,476 MHz
Audio frequency range	: 80-12,000 Hz
Channels	: 2
THD	: < 0.1%
Dynamic range	: 87 dB
Latency	:
RF S/N ratio	: -
Operating time	: -
Admiss. ambient temp.	: 0-40 °C
Power supply	: -
Dimensions	: -
Total weight	: -
Connections	: -
Specifications transmitter	:
Transmitting power	: 10 mW
Operating range	: approx. 30 m (free field) approx. 20 m (indoors)
Power supply transmitter	: 2 x 1.5 V batt. AA size
Width transmitter	: 54 mm
Height transmitter	: 54 mm
Depth transmitter	: 225 mm
Weight transmitter	: 120 g
Connections transmitter	: -
Specifications receiver	:
Audio signal receiver	: 100 mV/600 Ohm
Power supply receiver	: via encl. plug-in power supply
Width receiver	: 220 mm
Height receiver	: 45 mm
Depth receiver	: 150 mm
Weight receiver	: 550 g
Connections receiver	: 1 x 6.3 mm jack, unbal.