

DMT-4010RMS - Digital Multimeter



Digitalt multimeter, til professionel brug.

- Ægte RMS målemetode
- Beskyttet mod støv og vand i overensstemmelse med IP67 når stikkene er tildækket
- Automatisk områdevalg for hurtigere måling
- Oplosning: 4.000 cifre
- Bjælkedisplay
- Måling af spænding op til 1.000 V~/DC
- Måling af strømstyrke op til 10 A~/DC
- Måling af frekvens op til 10 MHz
- Måling af modstand op til 40 MOhm
- Måling af kapacitet op til 40 mF
- Temperaturmåling: -20 °C til +760 °C
- Akustisk gennemløbstest
- Diodetest
- Gem data (lagring af målt værdi)
- Peak hold
- Indstilling af maksimum- og minimumværdi
- LCD med mulighed for baggrundsbelysning
- Automatisk afbryder
- Beskyttelse mod overbelastning
- Testkabler og beskyttelsestaske medfølger

Technical data:

Outdoors	: 1
Display	: 21 mm LCD, 3½ digits, bar graph display
Range selection	: automatic, manual
Voltage	: 5 ranges DC 400 mV-1,000 V ∿ 400 mV-1,000 V
Current	: 5 ranges DC 400 µA-10 A ∿ 400 µA-10 A
Resistance	: 6 ranges 400 Ohm-40 MOhm
Frequency	: 4 ranges 4 kHz-10 MHz
Capacitance	: 8 ranges 4 nF-40 mF
Temperature	: 1 range -20 °C to +760 °C-4 °F to +1,400 °F type K sensor
Battery test	: -
Admiss. ambient temp.	: -10 °C to +50 °C
Dimensions	: 83 x 180 x 54 mm incl. rubber holster
Weight	: 430 g
Power supply	: 9 V battery (not supplied)
Special features	: peak, min/max, hold, IP67