

## FGA-30M - Ground Insulator



**Skilletransformer**, i kompakt design, til reduktion af signalforstyrrelser og brummelyde, som kan opstå, fx når PC-lydkort eller bærbare PC'er tilsluttes en forstærker.

- Galvanisk adskilte indgange og udgange
- 2 phonostik
- 3,5 mm stereo minijacks
- Indgangs-/udgangsimpedans: 20 kOhm
- Frekvensområde: 20-30.000 Hz
- THD: < 0,01%
- Transmissionsforhold 1:1
- Ø 24 mm x 38 mm, 32 g
- Længde inkl. kabel: ca. 115 cm

## Technical data:

Description	: ground isolator
Frequency range	: 20-30,000 Hz
Control range	: -
Control frequencies	: -
Input signal	: -
Input sensitivity	: -
Input impedance	: 20 kOhm
Output signal	: -
Output impedance	: 20 kOhm
Gain	: -
Phantom power	: -
Compression	: -
Gate ratio	: -
Crossover frequency	: -
High-pass filter	: -
Low cut	: -
Transmission ratio	: 1:1
S/N ratio	: -
Channel separation	: -
THD	: < 0.01%
Admiss. ambient temp.	: 0-40 °C
Power supply	: -
Dimensions	: 24 mm x 38 mm
Weight	: 45 g
Inputs	: 1 x RCA plug L/R, 1 x 3.5 mm stereo plug
Outputs	: 1 x RCA plug L/R, 1 x 3.5 mm stereo plug
Other features	: -