

## FGA-40 - Ground Insulator



**Skilletransformer**, til reduktion af signalforstyrrelser og brummelyde, som kan opstå, fx når bilradioen tilsluttes en forstærker.

- Galvanisk adskilte indgange og udgange
- Phonostik (2 x han/2 x hun)
- Indgang-/udgangsimpedans: 15 kOhm
- Frekvensområde: 20-30.000 Hz
- THD: < 0,001%
- Transmissionsforhold 1:1
- Ø 35 mm x 65 mm, 65 g

## Technical data:

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Description           | : ground isolator         |
| Frequency range       | : 20-30,000 Hz            |
| Control range         | : -                       |
| Control frequencies   | : -                       |
| Input signal          | : -                       |
| Input sensitivity     | : -                       |
| Input impedance       | : 15 kOhm                 |
| Output signal         | : -                       |
| Output impedance      | : 15 kOhm                 |
| Gain                  | : -                       |
| Phantom power         | : -                       |
| Compression           | : -                       |
| Gate ratio            | : -                       |
| Crossover frequency   | : -                       |
| High-pass filter      | : -                       |
| Low cut               | : -                       |
| Transmission ratio    | : 1:1                     |
| S/N ratio             | : -                       |
| Channel separation    | : -                       |
| THD                   | : < 0.001%                |
| Admiss. ambient temp. | : 0-40 °C                 |
| Power supply          | : -                       |
| Dimensions            | : ~ 35 mm x 65 mm         |
| Weight                | : 98 g                    |
| Inputs                | : 1 x RCA plug L/R        |
| Outputs               | : 1 x RCA inline jack L/R |
| Other features        | : -                       |