

LS-280/SW - Line Splitter

482 mm
19"



8-vejs line splitter

- 2 separate indgange
- Der kan vælges mellem følgende indstillinger:
 - 1. indgang A til 4 udgange, indgang B til 4 udgange
 - 2. indgang A til 8 udgange
- XLR og gain for hver indgang og udgang
- Signal og peak indikator for indgangene via dual LED

Technical data:

Description	: splitter
Frequency range	: 20-20,000 Hz
Control range	: -
Control frequencies	: -
Input signal	: 100 mV
Input sensitivity	: -
Input impedance	: 15 kOhm
Output signal	: 1 V
Output impedance	: 100 Ohm
Gain	: -
Phantom power	: -
Compression	: -
Gate ratio	: -
Crossover frequency	: -
High-pass filter	: -
Low cut	: -
Transmission ratio	: -
S/N ratio	: 70Â dB, unweighted
Channel separation	: -
THD	: < 0.03%
Admiss. ambient temp.	: 0-40 °C
Power supply	: ∿ 230Â V/50Â Hz/10Â VA
Dimensions	: 482 x 48 x 205Â mm, 1Â RU
Weight	: 2.3 kg
Inputs	: 2 x XLR
Outputs	: 8 x XLR
Other features	: -