

MC-31 - Microphone Combiner



3-vejs mikrofon-combiner, (3 indgange/1 udgang), for tilslutning af 3 mikrofoner til fx en mixer.

- Balancerede XLR ind- og udgange (200 Ohm)
- Frekvensområde: 20-20.000 Hz
- Også velegnet til mikrofoner med phantom strømforsyning
- Robust metalkabinet med virkelig gode afskærmningsegenskaber, velegnet til scenebrug
- Mål: 125 x 55 x 75 mm
- Vægt: 563 g

SOUNDCHECK 07/2007 on the FGA-102, FGA-202, LC-31, MC-31 and LSP-102:

"Every musician or sound engineer should have these little helpers in their toolbox. They impress by their unobtrusiveness. Both the robust metal housing and the functionality of these transformers allow to solve many problems on stage or in the studio at a reasonable price."

Technical data:

Description	: combiner
Frequency range	: 20-20,000 Hz
Control range	: -
Control frequencies	: -
Input signal	: -
Input sensitivity	: -
Input impedance	: 200 Ohm
Output signal	: -
Output impedance	: -
Gain	: -
Phantom power	: -
Compression	: -
Gate ratio	: -
Crossover frequency	: -
High-pass filter	: -
Low cut	: -
Transmission ratio	: -
S/N ratio	: -
Channel separation	: -
THD	: -
Admiss. ambient temp.	: 0-40 °C
Power supply	: -
Dimensions	: 125 x 55 x 75 mm
Weight	: 563 g
Inputs	: 3 x XLR, bal.
Outputs	: 1 x XLR, bal.
Other features	: -