

CRB-165CP - Car Speaker Pair



Serie af autohøjtalere

Med kulfibermembran i høj kvalitet i stabilt standardchassis. Disse højttalere imponerer med en basgengivelse med forbløffende lav resonans, hvilket gør dem til en ideel erstatning for det originale udstyr. Lyden kan forbedres væsentligt uden brug af subwoofere og power-forstærkere. Højttalerne er også effektive i mere komplekse auto Hi-Fi-systemer med høj effekt. **Autohøjtalere, sæt, 50 W, 4 Ohm**

- 2-vejs coaxial version
- Kulfibermembran
- Voice coil med long excursion
- Frekvensområde: 50-22.000 Hz
- Indbygningsmål: Ø 144 mm x 59 mm
- Udvendtigt mål: Ø 165 mm
- Type 165

Technical data:

| | |
|---|-------------------------|
| Impedance (Z) | : 4 Ohm |
| Transmission technology | : - |
| Frequency range | : 50-22,000 Hz |
| Resonant frequency (fs) | : - |
| Rec. crossov. frequ. (fmax.) (12 dB/oct.) | : - |
| Power rating (RMS) | : 50 W |
| Peak music power output (MAX) | : 100 W |
| SPL | : 89 dB/W/m |
| Max. rated SPL | : - |
| Max. voltage | : - |
| Radiation angle | : - |
| Radiation angle, horizontal | : - |
| Radiation angle, vertical | : - |
| Suspension compl. (Cms) | : - |
| Moving mass (Mms) | : - |
| Mech. Q factor (Qms) | : - |
| Electr. Q factor (Qes) | : - |
| Total Q factor (Qts) | : - |
| Equivalent volume (Vas) | : - |
| DC resistance (Re) | : - |
| Force factor (BxL) | : - |
| Voice coil induct. (Le) | : - |
| Voice coil diameter | : - |
| Voice coil former | : - |
| Linear excursion (X _{MAX}) | : - |
| Eff. cone area (Sd) | : - |
| Magnet weight | : 280 g |
| Magnet diameter | : $\tilde{\sim}$ 80 mm |
| Mounting cutout | : $\tilde{\sim}$ 144 mm |
| Mounting depth | : 59 mm |
| Mounting hole diameter | : - |
| Hole spacing X-axis | : - |
| Hole spacing Y-axis | : - |
| Dimensions | : $\tilde{\sim}$ 165 mm |
| Outside diameter | : $\tilde{\sim}$ 165 mm |

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Width | : ~ 165 mm |
| Height | : - |
| Depth | : - |
| Colour | : black |
| Protective class | : - |
| Admiss. ambient temp. | : 0-40 °C |
| Weight | : 1.68 kg (pair) |
| Packing unit | : 2 |
| Type of speaker | : 165 |
| Packing dimensions (W x H x L) | : 0.18 x 0.09 x 0.36 m |
| Gross weight | : 1.965 kg |
| Net weight | : 1.68 kg |
| Low-impedance | : 1 |