

ATS-16R - Receiver



Professionel 16-kanals mono PLL transmissionssystem, 863-865 MHz

- Velegnet som tour guide system og til andre formål hvor lyd eller stemme fra en kilde skal sendes ud til en eller flere modtagere
- Trådløs transmission af lydsignaler med en sender og en modtager er også mulig
- På grund af lille frekvensafstand indenfor dette frie frekvensområde, anbefales det ikke at betjene mere end 2 sendere samtidig (med optimale forhold kan der maksimalt være op til 4 sendere)
- Licensfri i EU

16-kanals PLL modtager

- Indbygget højttaler
- Inklusive matchende øremikrofon med gummibøjle
- Tilslutning for valgfri hovedtelefon
- Lydudgang via 3,5 mm stereo minijack
- Pilottone squelch og noise squelch
- Statusindikator for opladning af batteri, indikator for bærebølgesignal
- Volumenkontrol, bælteclip
- Strømforsyning: 2 x 1,2 V NiMH genopladelige batterier, størrelse AA (medfølger ikke) eller lavspændingsstik (5 V)
- Mål: 66 x 111 x 35 mm
- Vægt: 100 g

Den trådløse mikrofon ATS-12HT matcher ATS-16 serien og kan købes separat.

Technical data:

General information	:
Description	: 16-channel mono PLL audio receiver
Carrier frequency range	: 863-865 MHz
Audio frequency range	: -
Channels	: -
THD	: -
Dynamic range	: -
Latency	:
RF S/N ratio	: -
Operating time	: -
Admiss. ambient temp.	: 0-40 °C
Power supply	: -
Dimensions	: -
Total weight	: -
Connections	: -
Specifications transmitter	: -
Transmitting power	: -
Operating range	: -
Power supply transmitter	: -
Width transmitter	: -
Height transmitter	: -
Depth transmitter	: -
Weight transmitter	: -
Connections transmitter	: -
Specifications receiver	:
Audio signal receiver	: -
Power supply receiver	: 2 x 1.2 V NiMH rech. battery AA size, low-voltage jack (5 Å V)
Width receiver	: 66 mm
Height receiver	: 111 mm
Depth receiver	: 35 mm
Weight receiver	: 97 g
Connections receiver	: 3.5 mm stereo jack (earphones), 3.5 mm stereo jack (line out)