

ATS-20R - Receiver



16-kanals digitalt transmissionssystem, 863-865 MHz

- Velegnet som tour guide system og til andre formål, hvor stemme fra en kilde skal sendes ud til en eller flere modtagere
- Digital transmission giver mindre støj
- Stor rækkevidde
- Frekvensområde er perfekt tilpasset stemmetransmission
- Mulighed for samtidig brug af op til 4 forskellige kanaler uden støj
- Ekstra små og lette sendere og modtagere
- Licensfrit i EU

16-kanals minimodtager

- Leveres med matchende øremikrofon
- Slukker automatisk, hvis den ikke modtager signal i 20 minutter (strømbesparende funktion)
- LCD-indikator for kanal, bæreølgesignal, volumen og batteristatus
- Autolock funktion
- Bærerem
- Strømforsyning via det indbyggede genopladelige lithiumbatteri (3,7 V/600 mAh)
- Mikro-USB tilslutning for laderne ATS-12CB, ATS-35CB eller USB lader, som kan købes separat
- Mål: 40 x 87 x 12 mm
- Vægt: 37 g

Technical data:

| | |
|----------------------------|---|
| General information | : |
| Description | : 16-channel digital miniature receiver |
| Carrier frequency range | : 863-865 MHz |
| Audio frequency range | : - |
| Channels | : - |
| THD | : - |
| Dynamic range | : - |
| Latency | : |
| RF S/N ratio | : - |
| Operating time | : - |
| Admiss. ambient temp. | : 0-40 °C |
| Power supply | : - |
| Dimensions | : - |
| Total weight | : - |
| Connections | : - |
| Specifications transmitter | : - |
| Transmitting power | : - |
| Operating range | : - |
| Power supply transmitter | : - |
| Width transmitter | : - |
| Height transmitter | : - |
| Depth transmitter | : - |
| Weight transmitter | : - |
| Connections transmitter | : - |
| Specifications receiver | : |
| Audio signal receiver | : - |
| Power supply receiver | : integrated rech. lithium batt. (3.7 V/600 mAh) |
| Width receiver | : 40 mm |
| Height receiver | : 87 mm |
| Depth receiver | : 12 mm |
| Weight receiver | : 37 g |
| Connections receiver | : 3.5 mm jack (earphone), micro USB charging port |