

## VMX-440/SW - Mixer



### 4-kanals mikrofon line-mixer

Brugervenlig og overskuelig. To stereo- og to mikrofonindgange. Alle indgange har tonekontrol. Master udgangsniveauer kan forjusteres ved brug af forsænket potentiometer for beskyttelse mod overbelastning. En remotekontakt (valgfri) kan mute stereo masterudgangene.

- 2 stereo line-indgange
- 2 balancerede mikrofonindgange
- Parallel stereo line-indgang på frontpanel
- 3-vejs equalizer for hver mikrofonindgang
- Fælles 2-vejs tonekontrol for de to line-indgange
- Muting via kontakt - valgfri
- 2 justerbare stereo masterudgange
- Master udgangsniveau kan forjusteres ved brug af potentiometer
- Justerbar hovedtelefonudgang
- Stereo optageudgang
- 482 mm (19") rack installation, 1 U, monteringsbeslag medfølger

## Technical data:

Input channels	: -
Number of mix/mono	: -
No. of stereo	: -
No. of channels	: 4
No. of inputs	: 5
Mic input	: 1 $\hat{A}$ mV/600 $\hat{A}$ Ohm, 2 x 6.3 mm jack, bal.
Line input	: 100 $\hat{A}$ mV/10 $\hat{A}$ kOhm, 3 x RCA L/R
CD input	: -
Phono input	: -
Tape (play)	: -
Aux input	: -
Insert input	: -
Effect return	: -
Master output	: 1-3 $\hat{A}$ V/100 $\hat{A}$ Ohm, 2 x RCA L/R
Record output	: 1 $\hat{A}$ V/100 $\hat{A}$ Ohm, 1 x RCA L/R
Monitor output	: -
Booth output	: -
Aux output	: -
Insert output	: -
Effect send	: -
Control room	: -
Tape (rec)	: -
Headphones	: $\hat{a}\% \neq$ 32 Ohm, 2 x 15 mW, 1 x 6.3 $\hat{A}$ mm jack
Gooseneck lamp	: -
WiFi	: -
USB	: -
Bluetooth	: -
Frequency range	: 20-20,000 $\hat{A}$ Hz
THD	: 0.05%
S/N ratio	: ? 60 dB
Crosstalk	: -
Equalizer bass	: $\pm$ 12 $\hat{A}$ dB/30 $\hat{A}$ Hz
Equalizer midrange	: $\pm$ 12 $\hat{A}$ dB/1 $\hat{A}$ kHz (voice only)
Equalizer treble	: $\pm$ 12 $\hat{A}$ dB/12 $\hat{A}$ kHz
equalizer	: -

Talkover	: -
Phantom power	: -
Crossfader	: -
Media player	: -
Amplifier	: -
Power supply	: &acd; 230Â V/50Â Hz/10Â VA
Mains voltage	: &sim; 230 V
Mains frequency	: 50 Hz
Power consumption, operation	: 10 VA
Operating voltage (possible alternative)	: -
Power supply (possible alternative)	: -
Admiss. ambient temp.	: 0-40 °C
Width	: 482 mm
Height	: 45 mm
Depth	: 180 mm
Rack units, RU	: 1
Weight	: 2.25 kg
Packing dimensions (W x H x L)	: 0.225 x 0.105 x 0.47 m
Gross weight	: 2.66 kg
Net weight	: 2.253 kg