

## MMX-11USB - Mixer



**2-kanals minimixer**, med 3 indgange og USB interface.

- Indbygget USB audio interface (identificeres og behandles som et eksternt lydkort)
- Full duplex USB port (tillader samtidig optagelse og afspilning) til gengivelse af digitale lyddata fra en PC og til optagelse på en PC
- 1 monoindgang med gain, 2-vejs equalizer og pan kontrol, peak LED
- 1 stereoindgang med volumen, 2-vejs equalizer og balance
- Tape record/play tilslutning
- 1 x 3,5 mm stereoudgang (master)
- Justerbar hovedtelefonudgang
- +20 V phantom strømforsyning, permanent
- Clip LED
- Robust og kompakt metalkabinet

## Technical data:

Input channels	: -
Number of mix/mono	: -
No. of stereo	: -
No. of channels	: 2
No. of inputs	: 3
Mic input	: 0.5 mV, 1 x 3-pole XLR
Line input	: 150 mV (stereo), 1 x RCA L/R 2 mV (mono), 6.3 mm jack
CD input	: -
Phono input	: -
Tape (play)	: 420 mV, 1 x RCA L/R
Aux input	: -
Insert input	: -
Effect return	: -
Master output	: 6 V max., 1 x 3.5 mm jack
Record output	: -
Monitor output	: -
Booth output	: 6 V max., 1 x 3.5 mm jack
Aux output	: -
Insert output	: -
Effect send	: -
Control room	: -
Tape (rec)	: 1 x RCA L/R
Headphones	: -
Gooseneck lamp	: -
WiFi	: -
USB	: yes
Bluetooth	: -
Frequency range	: 20-20,000 Hz
THD	: < 0.05%
S/N ratio	: 81 dB, weighted
Crosstalk	: -
Equalizer bass	: $\pm 15^{\circ}$ dB/80^{\circ} Hz
Equalizer midrange	: -
Equalizer treble	: $\pm 15^{\circ}$ dB/12^{\circ} kHz
equalizer	: -

Talkover	: -
Phantom power	: +20 V
Crossfader	: -
Media player	: -
Amplifier	: -
Power supply	: via USB interface or via encl. power supply
Mains voltage	: -
Mains frequency	: -
Power consumption, operation	: -
Operating voltage (possible alternative)	: DC 5 V
Power supply (possible alternative)	: DC 500 mA
Admiss. ambient temp.	: 0-40 °C
Width	: 102 mm
Height	: 45 mm
Depth	: 140 mm
Rack units, RU	: -
Weight	: 430 g
Packing dimensions (W x H x L)	: 0.14 x 0.07 x 0.18 m
Gross weight	: 0.615 kg
Net weight	: 0.48 kg