

MPX-4PA - Stereo Mixer



3-zone mixer

- 3 zoner med mulighed for routing af alle indgange
- XLR og RCA zoneudgange
- 6 indgange (4 stereoindgange, 2 mikrofonindgange)
- Mikrofonindgangene kan kun routes sammen
- Forsænket gain for hver indgang
- Mikrofonindgange, med 2-vejs tonekontrol, talkover og PAD omskifter
- Stereoindgange 2 x phono/line og 2 x line/line
- Zoneudgange, hver med 3-vejs equalizer, LED level display til stereo master, balance, pre-fader listening (PFL) og mono/stereo omskifter
- Justerbar hovedtelefonudgang med pre-fader listening (PFL) til stereoindgange og zoneudgange
- Tilslutning for svanehalsslampe GNL-204

Technical data:

| | |
|--------------------|--|
| Input channels | : - |
| Number of mix/mono | : - |
| No. of stereo | : - |
| No. of channels | : 6 |
| No. of inputs | : 12 |
| Mic input | : 1.5 mV, 2 x 6.3 mm jack |
| Line input | : 150 mV, 5 x RCA L/R |
| CD input | : 150 mV, 1 x RCA L/R |
| Phono input | : 3 mV, 2 x RCA L/R |
| Tape (play) | : - |
| Aux input | : - |
| Insert input | : - |
| Effect return | : - |
| Master output | : 1 V/600 Ohm, 3 x 3-pole XLR L/R, 3 x RCA L/R |
| Record output | : - |
| Monitor output | : - |
| Booth output | : - |
| Aux output | : - |
| Insert output | : - |
| Effect send | : - |
| Control room | : - |
| Tape (rec) | : - |
| Headphones | : 8 Ohm, 1 x 6.3 mm jack |
| Gooseneck lamp | : 12 V/0.75 W, 1 x BNC |
| WiFi | : - |
| USB | : - |
| Bluetooth | : - |
| Frequency range | : 20-20,000 Hz |
| THD | : 0.1% |
| S/N ratio | : 61 dB, unweighted |
| Crosstalk | : - |
| Equalizer bass | : +12 dB, -12 dB/50 Hz |
| Equalizer midrange | : +12 dB, -12 dB/1 kHz |
| Equalizer treble | : +12 dB, -12 dB/10 kHz |
| equalizer | : - |

| | |
|--|------------------------------|
| Talkover | : -16 dB |
| Phantom power | : - |
| Crossfader | : - |
| Media player | : - |
| Amplifier | : - |
| Power supply | : ∿ 230Â V/50Â Hz/20Â VA |
| Mains voltage | : ∼ 230 V |
| Mains frequency | : 50 Hz |
| Power consumption, operation | : 20 VA |
| Operating voltage (possible alternative) | : - |
| Power supply (possible alternative) | : - |
| Admiss. ambient temp. | : 0-40 °C |
| Width | : 482 mm |
| Height | : 177 mm |
| Depth | : 105 mm |
| Rack units, RU | : 4 |
| Weight | : 4 kg |
| Packing dimensions (W x H x L) | : 0.215 x 0.15 x 0.52 m |
| Gross weight | : 5.02 kg |
| Net weight | : 4.075 kg |