

MPX-622/SW - Stereo Mixer



6-kanals stereomixer, særdeles velegnet til PA og DJ brug.

- 2 monomikrofonkanaler med talkover omskifter og 2-vejs tonekontrol
- 4 stereoindgange, med phono/line (kanal 1 og 2) eller line/line (kanal 3 og 4) omskifter
- 1 stereo master udgang
- 1 stereo record udgang, uafhængig af master
- 3-vejs equalizer med center click til master udgang og record udgang
- Pre-fader lytning til hver stereoindgang og master udgang via justerbar stereohovedtelefonudgang
- Crossfader til crossfading mellem kanalerne 1-4
- Stereo LED level display

Technical data:

Input channels	: -
Number of mix/mono	: -
No. of stereo	: -
No. of channels	: 6
No. of inputs	: 8
Mic input	: 1 \hat{A} mV, 2 x 6.3 mm jack
Line input	: 150 \hat{A} mV, 5 x RCA L/R
CD input	: 150 \hat{A} mV, 1 x RCA L/R
Phono input	: 3 \hat{A} mV, 2 x RCA L/R
Tape (play)	: -
Aux input	: -
Insert input	: -
Effect return	: -
Master output	: 0.775 \hat{A} V/600 \hat{A} Ohm, 1 x RCA L/R
Record output	: 0.775 \hat{A} V/600 \hat{A} Ohm, 1 x RCA L/R
Monitor output	: -
Booth output	: -
Aux output	: -
Insert output	: -
Effect send	: -
Control room	: -
Tape (rec)	: -
Headphones	: $\hat{a}\% \neq$ 8 \hat{A} Ohm, 1 x 6.3 mm jack
Gooseneck lamp	: -
WiFi	: -
USB	: -
Bluetooth	: -
Frequency range	: 20-20,000 Hz
THD	: 0.1%
S/N ratio	: 65 dB
Crosstalk	: -
Equalizer bass	: $\pm 10 \hat{A}$ dB/100 \hat{A} Hz
Equalizer midrange	: $\pm 10 \hat{A}$ dB/1 \hat{A} kHz
Equalizer treble	: $\pm 10 \hat{A}$ dB/10 \hat{A} kHz
equalizer	: -

Talkover	: -15 dB
Phantom power	: -
Crossfader	: yes
Media player	: -
Amplifier	: -
Power supply	: ∿ 230Â V/50Â Hz/10Â VA
Mains voltage	: ∼ 230 V
Mains frequency	: 50 Hz
Power consumption, operation	: 10 VA
Operating voltage (possible alternative)	: -
Power supply (possible alternative)	: -
Admiss. ambient temp.	: 0-40 °C
Width	: 482 mm
Height	: 89 mm
Depth	: 95 mm
Rack units, RU	: 2
Weight	: 2.4 kg
Packing dimensions (W x H x L)	: 0.12 x 0.155 x 0.56 m
Gross weight	: 3.18 kg
Net weight	: 2.47 kg