

TXA-1020USB - Amplifier System



Transportabel forstærker, med indbygget justerbar 2-kanals multifrekvensmodtager med UHF PLL teknologi og Bluetooth modtager.

- Class D forstærker 120 W, med høj ydeevne og optimal effektivitet
- Tilsluttes stikkontakt eller bruges med det indbyggede genopladelige batteri (driftstid op til 4 timer). Indbygget automatisk batterioplader med ladeindikator og beskyttelse mod afladning
- Velegnet til fx messer og foredrag
- 2 x 16 UHF frekvenser (863,1-864,9 MHz)
- MP3 afspiller med SD-kortflæser og USB interface
- 2-vejs højttalersystem med høj effekt med en 25 cm (10") bashøjttaler
- 1 mikrofonindgang, kombistik (XLR/6,3 mm), 1 mikrofonindgang (6,3 mm jack), 1 stereo line-indgang (RCA), 1 aux indgang (3,5 mm minijack), alle indgange er justerbare
- Master kontrol, 2-vejs tonekontrol
- 1 stereo line-udgang (RCA), 1 aux udgang (3,5 mm minijack)
- Justerbar mikrofonprioritet
- Nem at transportere ved hjælp af teleskophåndtag og to hjul
- Flange til montering på stativ

Licensfri i EU.

TXA-1020:

- Forstærker med 2-kanals trådløs modtager

TXA-1020USB:

- Forstærker med 2-kanals trådløs modtager
- MP3 afspiller med SD kortlæser og USB
- Fjernbetjening til MP3 afspiller medfølger

TXA-1022CD:

- Forstærker med 2-kanals trådløs modtager
- CD-afspiller med antichoksystem, MP3 afspilning og slot-in mekanisme, pitchkontrol
- SD kortlæser, USB
- 1 trådløs sender, som kan sende lydsignaler til flere TXA-1020 systemer (audio link operation)
- Fjernbetjening til CD-afspiller medfølger

Matchende trådløse mikrofoner og lommesendere, fx TXA-800HSE, TXA-800HT samt multifrekvenssender TXA-1020MT kan købes separat.

Technical data:

| | |
|---------------------------|--|
| Bluetooth | : 1 |
| Multifrequency | : 1 |
| Rated power (P_{RMS}) | : 120 W |
| Peak output power | : 170 W |
| Frequency range | : 20-20,000 Hz |
| Carrier frequency | : 863.1-864.9 MHz |
| Operating range | : $\hat{\sim}$ 30 m |
| Inputs | : 6 mV (mic), 300 mV (line, aux) |
| Link | : optional (TXA-1020MT) |
| THD | : - |
| Max. SPL | : - |
| Equalizer, bass | : $\pm 10\hat{\sim}$ dB/100 $\hat{\sim}$ Hz |
| Equalizer, midrange | : - |
| Equalizer, treble | : $\pm 10\hat{\sim}$ dB/10 $\hat{\sim}$ kHz |
| Power supply | : ∿ 230 $\hat{\sim}$ V/50 $\hat{\sim}$ Hz/170 $\hat{\sim}$ VA, rech. battery: 2 $\hat{\sim}$ x $\hat{\sim}$ 12 $\hat{\sim}$ V/4.5 $\hat{\sim}$ Ah |
| Admiss. ambient temp. | : 0-40 $^{\circ}$ C |
| Dimensions | : 360 x 580 x 320 $\hat{\sim}$ mm |
| Weight | : 17.25 kg |
| Connections | : 1 x XLR/6.3 mm jack (mic), 1 x 6.3 mm jack (mic), 1 x RCA L/R (line in), 1 x 3.5 mm jack (line in), 1 x RCA L/R (line out), 1 x 3.5 mm jack (line out) |