

PSS-1230DC - Switching Power Supply 12V/3A



Switch-mode strømforsyning, 12 V/3 A,
høj energieffektivitet, opfylder kravene i EU's ecodesigndirektiv.

- Lavt strømforbrug i standby mode (< 0,3 W)
- Beskyttet mod kortslutning, overbelastning og overophedning
- LED-indikator
- 1,8 m tilslutningskabel
- Lavspændingsstik 5,5/2,1 mm, pluspol på indvendig kontakt

Technical data:

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Category | : switch-mode power supply |
| Input voltage | : ∿ 100-240 V/50-60 Hz/800 mA |
| Output voltage | : DC 12 V |
| Output current | : 3 A |
| Charging time | : - |
| Trickle charge | : - |
| Polarity selection | : - |
| Switchable output voltage | : - |
| Reactivation | : - |
| Connections | : - |
| Cable length | : 1.8 m |
| Short-circuit protection | : yes |
| Overload protection | : yes |
| Overheat protection | : yes |
| Reverse polarity protection | : - |
| Detection of faulty battery | : - |
| Protective class | : - |
| Admiss. ambient temp. | : 0-40 °C |
| Dimensions | : 50 x 32 x 116Å mm |
| Weight | : 285 g |
| Position | : C |
| Other features | : - |