

TXS-865HT - Handheld Transmitter



Forbedring af sendekvalitet og maksimering af rækkevidde sikrer pålidelighed og giver fleksibilitet!

Disse funktioner er muliggjort af et innovativt kredsløbsdesign og justerbar sendestyrke. Det er nu muligt at sende trådløst i høj kvalitet over en afstand på up to 300 m i frit område!

Hurtigt i gang: ved brug af REMOSET kan frekvensen på en matchende trådløs sender eller lommesender hurtigt opsættes via modtageren. Det er muligt at opsætte den ønskede sendekanal på senderen via radiosignal og uden visuel kontakt. Dette kan endda gøres under en live transmission! En intelligent analysemetode tillader kun transmission via kanaler, hvor ingen andre sendere er aktive. **Dynamisk trådløs mikrofon**, med REMOSET teknologi.

- Dynamisk mikrofonkapsel, cardioid karakteristik
- 124 kanaler i 6 kanalgrupper (506-542 MHz)
- Justerbar følsomhed (12 dB to -18 dB)
- Låsefunktion/mute-funktion
- Baggrundsbelyst LCD-indikator for kanal og batteristatus
- Justerbar sendestyrke: 10 mW/50 mW (EIRP)
- Strømforsyning: 2 x 1,5 V batteri, str. AA (medfølger ikke)
- Robust transportboks og stativklemme

Der er begrænsninger eller krav i EU!

Se venligst bemærkningerne vedrørende trådløse systemer i afsnittet "VIGTIG INFORMATION"!

Technical data:

Multifrequency	: 1
Hand-held microphone	: 1
Description	: hand-held microphone transmitter
Version	: -
Transmission method	: wireless
Polar pattern	: cardioid
System	: dynamic
Carrier frequency range	: 506-542 MHz
Transmitting power	: 10 mW/50 mW,switchable
Power supply	: 2 x batt. AA size,alkaline
Operating time	: ? 25 h
Audio frequency range	: 50-16,000 Hz
Nominal impedance	: -
Sensitivity	: -
S/N ratio	: -
Max. sound pressure	: -
Power supply	: -
Gooseneck length	: -
Housing material	: -
Admiss. ambient temp.	: 0-40 °C
Dimensions	: ~ 50 mm x 250 mm
Weight	: 350 g
Cable	: -
Connection	: -
Packing dimensions (W x H x L)	: 0.17 x 0.08 x 0.37 m
Gross weight	: 1.143 kg
Net weight	: 0.854 kg