

TXA-800R - Receiver



Professionelt 16-kanals mono PLL transmissionsystem, 863,1-864,9 MHz, med meget tilbehør

- Kompatibel med de transportable forstærkere i TXA-800 og TXA-1020 serien
- Kan kombineres med TXA-800 og TXA-1020 serien, men er også velegnet som tour guide system og til anden brug, hvor en stemme eller lydkilde skal sendes ud til en eller flere modtagere
- Kan kombineres med sendere og modtagere i ATS-16 serien
- Samtidig brug af op til 4 sendere med forskellige frekvenser (afhængig af senderafstand, stationære kilder, som kan forstyrre signalet og andre lokale forhold)
- Licensfri i EU

16-kanals PLL modtager

- Matcher senderne TXA-800ST, ATS-16T og det transportable forstærkersystem TXA-802CD med indbygget trådløs sender
- 16 UHF frekvenser (863,1-864,9 MHz)
- Justerbar hovedtelefonudgang
- Audio line-udgang, mono, via 3,5 mm stereo minijack
- 3-trins justerbart line-udgangsniveau
- Baggrundsbelyst LCD-indikator for kanal/frekvens og batteristatus
- Metalkabinet
- Strømforsyning: 2 x 1,5 V batteri, størrelse AA eller NiMH genopladeligt batteri (batterier medfølger ikke)
- Øremikrofon med gummibøjle medfølger
- Bælteclip medfølger

Licensfri i EU. Matchende trådløs mikrofon TXA-800HT kan købes separat.

Technical data:

| | |
|----------------------------|---|
| Multifrequency | : 1 |
| General information | : |
| Description | : pocket receiver |
| Carrier frequency range | : 863.1-864.9 MHz |
| Audio frequency range | : - |
| Channels | : 1 |
| THD | : - |
| Dynamic range | : - |
| Latency | : |
| RF S/N ratio | : - |
| Operating time | : - |
| Admiss. ambient temp. | : 0-40 °C |
| Power supply | : - |
| Dimensions | : - |
| Total weight | : - |
| Connections | : - |
| Specifications transmitter | : - |
| Transmitting power | : - |
| Operating range | : - |
| Power supply transmitter | : - |
| Width transmitter | : - |
| Height transmitter | : - |
| Depth transmitter | : - |
| Weight transmitter | : - |
| Connections transmitter | : - |
| Specifications receiver | : |
| Audio signal receiver | : - |
| Power supply receiver | : 2 x 1.5 V batt. AA size |
| Width receiver | : 64 mm |
| Height receiver | : 175 mm |
| Depth receiver | : 37 mm |
| Weight receiver | : 200 g |
| Connections receiver | : 1 x 3.5 mm mono jack (line in), 1 x 3.5 mm stereo jack (headphones) |