HSE-72 - Headworn Microphone

Elektret headsetmikrofon

- Kondensatorkapsel
- Cardioid karakteristik
- 3-polet mini XLR hunstik
- Svanehalsmikrofonarm
- Kompatibel med lommesendere TXS-...HSE med 3-polet mini XLR stik
- Ekstern strømforsyning, fx via phantom strømforsyningsadapter EMA-1 eller EMA-300P
- Vindhætte

Technical data:

Description	:	headband microphone
Version	:	-
Transmission method	:	cable
Polar pattern	:	cardioid
System	:	back electret
Carrier frequency range	:	-
Transmitting power	:	-
Power supply	:	-
Operating time	:	-
Audio frequency range	:	50-16,000 Hz
Nominal impedance	:	2 kOhm
Sensitivity	:	5.6 mV/Pa
S/N ratio	:	-
Max. sound pressure	:	130 dB
Power supply	:	DC 1.5-9Â V
Gooseneck length	:	-
Housing material	:	-
Admiss. ambient temp.	:	0-40 °C
Dimensions	:	-
Weight	:	28 g
Cable	:	-
Connection	:	3-pole mini XLR
Packing dimensions (W x H x L)	:	0.065 x 0.16 x 0.155 m
Gross weight	:	0.107 kg
Net weight	:	0.03 kg