

## ECM-500L/SK - Electret Microphone



### Elektret knaphulsmikrofon

- Sidder diskret på grund af den beige farve og størrelsen
- Mikrofonkapsel i høj kvalitet med omnidirectional karakteristik
- Med aftagelig clip og 1,2 m tilslutningskabel, 3,5 mm minijack
- Kræver phantom strømforsyning (EMA-20), kan købes separat

## Technical data:

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Description                    | : tie clip microphone   |
| Version                        | : -                     |
| Transmission method            | : cable                 |
| Polar pattern                  | : omnidir.              |
| System                         | : electret              |
| Carrier frequency range        | : -                     |
| Transmitting power             | : -                     |
| Power supply                   | : -                     |
| Operating time                 | : -                     |
| Audio frequency range          | : 20-20,000 Hz          |
| Nominal impedance              | : 1 kOhm                |
| Sensitivity                    | : 5.6 mV/Pa             |
| S/N ratio                      | : -                     |
| Max. sound pressure            | : 110 dB                |
| Power supply                   | : DC 1.5-9 V            |
| Gooseneck length               | : -                     |
| Housing material               | : -                     |
| Admiss. ambient temp.          | : 0-40 °C               |
| Dimensions                     | : Å~ 5 mm x 10 mm       |
| Weight                         | : 5 g                   |
| Cable                          | : 1.2 m                 |
| Connection                     | : 3.5 mm plug           |
| Packing dimensions (W x H x L) | : 0.065 x 0.14 x 0.03 m |
| Gross weight                   | : 0.035 kg              |
| Net weight                     | : 0.008 kg              |