

## ATS-10PS - Charger



### 16-kanals mono PLL transmissionssystem, 863-865 MHz

- Velegnet til turguider og hvor lyd eller stemme fra en kilde skal sendes ud til en eller flere modtagere
- Trådløs transmission af lydssignaler med en sender og en modtager er også mulig
- På grund af de små frekvensafstande i frekvensområdet anbefales samtidig brug af max. to sendere.
- Licensfri i EU

**Automatisk hurtigoplader**, til samtidig opladning af batterier til to enheder i ATS-10 serien.

- Gennemsnitlig opladningstid, afhængig af batteriernes kapacitet og tilstand: ca. 3-4 timer, fx for 1.300 mAh genopladelige batterier
- LED-indikator for "opladning" og "opladning færdig"
- Strømforsyning medfølger

## Technical data:

Description	: quick charging station
Nominal value	: 2 devices
Type	: automatic
Colour	: black
Material	: -
Suitable for	: ATS-10R, ATS-10TM
Power supply	: via encl. plug-in power supply
Admiss. ambient temp.	: 0-40 °C
Dimensions	: 232 x 51 x 140 mm
Length	: -
Mounting dimensions	: -
Weight	: 350 g
Connections	: -
Other features	: -
Packing unit	: 1
Packing dimensions (W x H x L)	: 0.15 x 0.06 x 0.33 m
Gross weight	: 0.84 kg
Net weight	: 0.65 kg