

MPS-1 - Microphone Splitter



Mikrofonsplitter, til fordeling af et indgangssignal til to udgange, fx monitormixer og hovedmixer.

- Galvanisk adskilt udgang med ground lift og feed-through udgang
- XLR tilslutning (600 Ohm) til ind- og udgang
- Frekvensområde: 35-30.000 Hz
- Mål: 100 x 80 x 40 mm
- Vægt: 310 g

Technical data:

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Description | : microphone splitter |
| Frequency range | : 35-30,000 Hz |
| Control range | : - |
| Control frequencies | : - |
| Input signal | : - |
| Input sensitivity | : - |
| Input impedance | : 600 Ohm |
| Output signal | : - |
| Output impedance | : 600 Ohm |
| Gain | : - |
| Phantom power | : - |
| Compression | : - |
| Gate ratio | : - |
| Crossover frequency | : - |
| High-pass filter | : - |
| Low cut | : - |
| Transmission ratio | : - |
| S/N ratio | : - |
| Channel separation | : - |
| THD | : - |
| Admiss. ambient temp. | : 0-40 °C |
| Power supply | : - |
| Dimensions | : 100 x 80 x 40 mm |
| Weight | : 310 g |
| Inputs | : 1 x XLR, bal. |
| Outputs | : 2 x XLR, bal. |
| Other features | : ground lift switch |