


## HSE-300/SK - Headworn Microphone



Umbau von 4-Pol-HSE-Kopfbügelmikrofonen zum Anschluss an JTS-Taschensender  
Reconfiguration of 4-pole HSE headband mics for the connection to JTS pocket transmitters



**Professionel headsetmikrofon**, med cardioid karakteristik og høj lyd kvalitet, som er velegnet til sang eller tale. Det innovative design sikrer maksimal undertrykkelse af trinlyd samt meget lavt akustisk feedback. Høj bærekomfort.

Beige.

- Korrosionsbestandig nakkebøjle; let at rengøre
- Drypring (beskytter mikrofonkapslen mod fugt)
- Høj bærekomfort og kabel med trækaflastning
- Sidder stabilt
- Ekstern strømforsyning, fx via phantom strømforsyningsadapter EMA-1 eller EMA-300P
- Vindhætte til mikrofon
- Åbne kabelender

## Technical data:

Description	: headband microphone
Version	: -
Transmission method	: cable
Polar pattern	: cardioid
System	: electret
Carrier frequency range	: -
Transmitting power	: -
Power supply	: -
Operating time	: -
Audio frequency range	: 50-18,000 Hz
Nominal impedance	: 2 kOhm
Sensitivity	: 2.3 mV/Pa
S/N ratio	: -
Max. sound pressure	: 120 dB
Power supply	: DC 1.5-9 V
Gooseneck length	: -
Housing material	: -
Admiss. ambient temp.	: 0-40 °C
Dimensions	: -
Weight	: 18 g (w/o cable and plug)
Cable	: -
Connection	: open cable ends
Packing dimensions (W x H x L)	: 0.175 x 0.07 x 0.22 m
Gross weight	: 0.205 kg
Net weight	: 0.03 kg