

MMX-11USB - Mixer



2-kanals minimixer, med 3 indgange og USB interface.

- Indbygget USB audio interface (identificeres og behandles som et eksternt lydkort)
- Full duplex USB port (tillader samtidig optagelse og afspilning) til gengivelse af digitale lyddata fra en PC og til optagelse på en PC
- 1 monoindgang med gain, 2-vejs equalizer og pan kontrol, peak LED
- 1 stereoindgang med volumen, 2-vejs equalizer og balance
- Tape record/play tilslutning
- 1 x 3,5 mm stereoudgang (master)
- Justerbar hovedtelefonudgang
- +20 V phantom strømforsyning, permanent
- Clip LED
- Robust og kompakt metalkabinet

Technical data:

| | |
|--------------------|---|
| Input channels | : - |
| Number of mix/mono | : - |
| No. of stereo | : - |
| No. of channels | : 2 |
| No. of inputs | : 3 |
| Mic input | : 0.5 mV, 1 x 3-pole XLR |
| Line input | : 150 mV (stereo), 1 x RCA L/R 2 mV (mono), 6.3 mm jack |
| CD input | : - |
| Phono input | : - |
| Tape (play) | : 420 mV, 1 x RCA L/R |
| Aux input | : - |
| Insert input | : - |
| Effect return | : - |
| Master output | : 6 V max., 1 x 3.5 mm jack |
| Record output | : - |
| Monitor output | : - |
| Booth output | : 6 V max., 1 x 3.5 mm jack |
| Aux output | : - |
| Insert output | : - |
| Effect send | : - |
| Control room | : - |
| Tape (rec) | : 1 x RCA L/R |
| Headphones | : - |
| Gooseneck lamp | : - |
| WiFi | : - |
| USB | : yes |
| Bluetooth | : - |
| Frequency range | : 20-20,000 Hz |
| THD | : < 0.05% |
| S/N ratio | : 81 dB, weighted |
| Crosstalk | : - |
| Equalizer bass | : $\pm 15^{\circ}$ dB/80^{\circ} Hz |
| Equalizer midrange | : - |
| Equalizer treble | : $\pm 15^{\circ}$ dB/12^{\circ} kHz |
| equalizer | : - |

| | |
|--|---|
| Talkover | : - |
| Phantom power | : +20 V |
| Crossfader | : - |
| Media player | : - |
| Amplifier | : - |
| Power supply | : via USB interface or via encl. power supply |
| Mains voltage | : - |
| Mains frequency | : - |
| Power consumption, operation | : - |
| Operating voltage (possible alternative) | : DC 5 V |
| Power supply (possible alternative) | : DC 500 mA |
| Admiss. ambient temp. | : 0-40 °C |
| Width | : 102 mm |
| Height | : 45 mm |
| Depth | : 140 mm |
| Rack units, RU | : - |
| Weight | : 430 g |
| Packing dimensions (W x H x L) | : 0.14 x 0.07 x 0.18 m |
| Gross weight | : 0.615 kg |
| Net weight | : 0.48 kg |