

MPX-622/SW - Stereo Mixer



6-kanals stereomixer, særdeles velegnet til PA og DJ brug.

- 2 monomikrofonkanaler med talkover omskifter og 2-vejs tonekontrol
- 4 stereoindgange, med phono/line (kanal 1 og 2) eller line/line (kanal 3 og 4) omskifter
- 1 stereo master udgang
- 1 stereo record udgang, uafhængig af master
- 3-vejs equalizer med center click til master udgang og record udgang
- Pre-fader lytning til hver stereoindgang og master udgang via justerbar stereohovedtelefonudgang
- Crossfader til crossfading mellem kanalerne 1-4
- Stereo LED level display

Technical data:

| | |
|--------------------|--|
| Input channels | : - |
| Number of mix/mono | : - |
| No. of stereo | : - |
| No. of channels | : 6 |
| No. of inputs | : 8 |
| Mic input | : 1 \hat{A} mV, 2 x 6.3 mm jack |
| Line input | : 150 \hat{A} mV, 5 x RCA L/R |
| CD input | : 150 \hat{A} mV, 1 x RCA L/R |
| Phono input | : 3 \hat{A} mV, 2 x RCA L/R |
| Tape (play) | : - |
| Aux input | : - |
| Insert input | : - |
| Effect return | : - |
| Master output | : 0.775 \hat{A} V/600 \hat{A} Ohm, 1 x RCA L/R |
| Record output | : 0.775 \hat{A} V/600 \hat{A} Ohm, 1 x RCA L/R |
| Monitor output | : - |
| Booth output | : - |
| Aux output | : - |
| Insert output | : - |
| Effect send | : - |
| Control room | : - |
| Tape (rec) | : - |
| Headphones | : $\hat{a}\% \neq 8 \hat{A}$ Ohm, 1 x 6.3 mm jack |
| Gooseneck lamp | : - |
| WiFi | : - |
| USB | : - |
| Bluetooth | : - |
| Frequency range | : 20-20,000 Hz |
| THD | : 0.1% |
| S/N ratio | : 65 dB |
| Crosstalk | : - |
| Equalizer bass | : $\pm 10 \hat{A}$ dB/100 \hat{A} Hz |
| Equalizer midrange | : $\pm 10 \hat{A}$ dB/1 \hat{A} kHz |
| Equalizer treble | : $\pm 10 \hat{A}$ dB/10 \hat{A} kHz |
| equalizer | : - |

| | |
|--|------------------------------|
| Talkover | : -15 dB |
| Phantom power | : - |
| Crossfader | : yes |
| Media player | : - |
| Amplifier | : - |
| Power supply | : ∿ 230Â V/50Â Hz/10Â VA |
| Mains voltage | : ∼ 230 V |
| Mains frequency | : 50 Hz |
| Power consumption, operation | : 10 VA |
| Operating voltage (possible alternative) | : - |
| Power supply (possible alternative) | : - |
| Admiss. ambient temp. | : 0-40 °C |
| Width | : 482 mm |
| Height | : 89 mm |
| Depth | : 95 mm |
| Rack units, RU | : 2 |
| Weight | : 2.4 kg |
| Packing dimensions (W x H x L) | : 0.12 x 0.155 x 0.56 m |
| Gross weight | : 3.18 kg |
| Net weight | : 2.47 kg |