

VMX-440/SW - Mixer



4-kanals mikrofon line-mixer

Brugervenlig og overskuelig. To stereo- og to mikrofonindgange. Alle indgange har tonekontrol. Master udgangsniveauer kan forjusteres ved brug af forsænket potentiometer for beskyttelse mod overbelastning. En remotekontakt (valgfri) kan mute stereo masterudgangene.

- 2 stereo line-indgange
- 2 balancerede mikrofonindgange
- Parallel stereo line-indgang på frontpanel
- 3-vejs equalizer for hver mikrofonindgang
- Fælles 2-vejs tonekontrol for de to line-indgange
- Muting via kontakt - valgfri
- 2 justerbare stereo masterudgange
- Master udgangsniveau kan forjusteres ved brug af potentiometer
- Justerbar hovedtelefonudgang
- Stereo optageudgang
- 482 mm (19") rack installation, 1 U, monteringsbeslag medfølger

Technical data:

| | |
|--------------------|---|
| Input channels | : - |
| Number of mix/mono | : - |
| No. of stereo | : - |
| No. of channels | : 4 |
| No. of inputs | : 5 |
| Mic input | : 1 \hat{A} mV/600 \hat{A} Ohm, 2 x 6.3 mm jack, bal. |
| Line input | : 100 \hat{A} mV/10 \hat{A} kOhm, 3 x RCA L/R |
| CD input | : - |
| Phono input | : - |
| Tape (play) | : - |
| Aux input | : - |
| Insert input | : - |
| Effect return | : - |
| Master output | : 1-3 \hat{A} V/100 \hat{A} Ohm, 2 x RCA L/R |
| Record output | : 1 \hat{A} V/100 \hat{A} Ohm, 1 x RCA L/R |
| Monitor output | : - |
| Booth output | : - |
| Aux output | : - |
| Insert output | : - |
| Effect send | : - |
| Control room | : - |
| Tape (rec) | : - |
| Headphones | : $\hat{a}\% \neq$ 32 Ohm, 2 x 15 mW, 1 x 6.3 \hat{A} mm jack |
| Gooseneck lamp | : - |
| WiFi | : - |
| USB | : - |
| Bluetooth | : - |
| Frequency range | : 20-20,000 \hat{A} Hz |
| THD | : 0.05% |
| S/N ratio | : ? 60 dB |
| Crosstalk | : - |
| Equalizer bass | : \pm 12 \hat{A} dB/30 \hat{A} Hz |
| Equalizer midrange | : \pm 12 \hat{A} dB/1 \hat{A} kHz (voice only) |
| Equalizer treble | : \pm 12 \hat{A} dB/12 \hat{A} kHz |
| equalizer | : - |

| | |
|--|------------------------------|
| Talkover | : - |
| Phantom power | : - |
| Crossfader | : - |
| Media player | : - |
| Amplifier | : - |
| Power supply | : ∿ 230Â V/50Â Hz/10Â VA |
| Mains voltage | : ∼ 230 V |
| Mains frequency | : 50 Hz |
| Power consumption, operation | : 10 VA |
| Operating voltage (possible alternative) | : - |
| Power supply (possible alternative) | : - |
| Admiss. ambient temp. | : 0-40 °C |
| Width | : 482 mm |
| Height | : 45 mm |
| Depth | : 180 mm |
| Rack units, RU | : 1 |
| Weight | : 2.25 kg |
| Packing dimensions (W x H x L) | : 0.225 x 0.105 x 0.47 m |
| Gross weight | : 2.66 kg |
| Net weight | : 2.253 kg |