-

Technical data:

Impedance (Z)	: 8 Ohm
Transmission technology	: -
Frequency range	: f3-15,000 Hz
Resonant frequency (fs)	: 47 Hz
Rec. crossov. frequ. (fmax.) (12 dB/oct.)	: -
Power rating (RMS)	: 200 W
Peak music power output (MAX)	: 400 W
SPL	: 99 dB/W/m
Max. rated SPL	: -
Max. voltage	: -
Radiation angle	: -
Radiation angle, horizontal	: -
Radiation angle, vertical	: -
Suspension compl. (Cms)	: 0.29 mm/N
Moving mass (Mms)	: 38 g
Mech. Q factor (Qms)	: 3.69
Electr. Q factor (Qes)	: 0.30
Total Q factor (Qts)	: 0.28
Equivalent volume (Vas)	: 107 l
DC resistance (Re)	: 5.2 Ohm
Force factor (BxL)	: 14.03 Tm
Voice coil induct. (Le)	: 0.7 mH
Voice coil diameter	: Ã˜ 50 mm
Voice coil former	: KSV
Linear excursion (X_{MAX})	: ± 2 mm
Eff. cone area (Sd)	: 510 cm^2
Magnet weight	: 1.4 kg
Magnet diameter	: Ã˜ 155 mm
Mounting cutout	: Ã˜ 283 mm
Mounting depth	: 124 mm
Mounting hole diameter	: -
Hole spacing X-axis	: -
Hole spacing Y-axis	: -
Dimensions	: Ã˜ 313 mm x 137 mm
Outside diameter	: Ã˜ 313 mm

Width	:	Ã˜ 313 mm
Height	:	-
Depth	:	137 mm
Colour	:	black/blue
Protective class	:	-
Admiss. ambient temp.	:	0-40 °C
Weight	:	4.735 kg
Packing unit	:	1
Type of speaker	:	12"
Packing dimensions (W x H x L)	:	0.36 x 0.2 x 0.36 m
Gross weight	:	5.5 kg
Net weight	:	4.735 kg
Low-impedance	:	1