-

Technical data:

Impedance (Z)	:	4 Ohm
Transmission technology	:	-
Frequency range	:	f3-800 Hz
Resonant frequency (fs)	:	53 Hz
Rec. crossov. frequ. (fmax.) (12 dB/oct.)	:	-
Power rating (RMS)	:	100 W
Peak music power output (MAX)	:	300 W
SPL	:	88 dB/W/m
Max. rated SPL	:	-
Max. voltage	:	-
Radiation angle	:	-
Radiation angle, horizontal	:	-
Radiation angle, vertical	:	-
Suspension compl. (Cms)	:	0.38 mm/N
Moving mass (Mms)	:	23 g
Mech. Q factor (Qms)	:	2.2
Electr. Q factor (Qes)	:	0.43
Total Q factor (Qts)	:	0.36
Equivalent volume (Vas)	:	6.9 l
DC resistance (Re)	:	3.4 Ohm
Force factor (BxL)	:	7.60 Tm
Voice coil induct. (Le)	:	0.6 mH
Voice coil diameter	:	Ã˜ 25 mm
Voice coil former	:	Kapton
Linear excursion (X_{MAX})	:	± 9 mm
Eff. cone area (Sd)	:	113 cm^2
Magnet weight	:	850 g
Magnet diameter	:	Ã˜ 133 mm
Mounting cutout	:	Ã˜ 144 mm
Mounting depth	:	135.5 mm
Mounting hole diameter	:	-
Hole spacing X-axis	:	-
Hole spacing Y-axis	:	-
Dimensions	:	Ã˜ 182 mm x 152 mm
Outside diameter	:	Ã˜ 182 mm

Width	: Ã˜ 182 mm
Height	: -
Depth	: 152 mm
Colour	: black
Protective class	: -
Admiss. ambient temp.	: 0-40 °C
Weight	: 2.345 kg
Packing unit	: 1
Type of speaker	: 6"
Packing dimensions (W x H x L)	: 0.205 x 0.195 x 0.205 m
Gross weight	: 2.705 kg
Net weight	: 2.345 kg
Low-impedance	: 1