

## LR-202 - Receiver



**Teleslyngemodtager**, til modtagelse af lydsignaler i induktive teleslynger. Det elektromagnetiske felt, som dannes i slyngen, modtages af teleslyngemodtageren og konverteres til et lydsignal. Et vilkårligt antal modtagere kan benyttes inden for en slynge.

Enheden er velegnet til personer med eller uden nedsat hørelse og kan benyttes til mange formål:

Hjælpemiddel til hørehæmmede

Driftstest af induktive teleslynger

Detektion af forstyrrende stråling inden for en slynge

Tolkningssystem

Foredrag på museer, ved udstillinger, etc.

- 3,5 mm mono tilslutning for hovedtelefoner &ge; 32 Ohm
- Volumenkontrol
- Low cut
- Bælteclip
- Strømforsyning: 9 V batteri
- Mål: 60 x 112 x 35 mm
- Vægt: 60 g

## Technical data:

Description	: inductive receiver
Nominal value	: -
Type	: -
Colour	: -
Material	: -
Suitable for	: loop amplifiers, sound reproduction systems
Power supply	: 9 V battery
Admiss. ambient temp.	: 0-40 °C
Dimensions	: 60 x 112 x 35 mm
Length	: -
Mounting dimensions	: -
Weight	: 60 g
Connections	: 3.5 mm mono jack
Other features	: -
Packing unit	: 1
Packing dimensions (W x H x L)	: 0.07 x 0.04 x 0.115 m
Gross weight	: 0.136 kg
Net weight	: 0.106 kg