MMX-11USB - Mixer



2-kanals minimixer, med 3 indgange og USB interface.

- Indbygget USB audio interface (identificeres og behandles som et eksternt lydkort)
- Full duplex USB port (tillader samtidig optagelse og afspilning) til gengivelse af digitale lyddata fra en PC og til optagelse på en PC
- 1 monoindgang med gain, 2-vejs equalizer og pan kontrol, peak LED
- 1 stereoindgang med volumen, 2-vejs equalizer og balance
- Tape record/play tilslutning
- 1 x 3,5 mm stereoudgang (master)
- Justerbar hovedtelefonudgang
- +20 V phantom strømforsyning, permanent
- Clip LED
- Robust og kompakt metalkabinet

Technical data:

Input channels	:	-
Number of mix/mono	:	-
No. of stereo	:	-
No. of channels	:	2
No. of inputs	:	3
Mic input	:	0.5 mV, 1 x 3-pole XLR
Line input	:	150 mV (stereo), 1 x RCA L/R2 mV (mono), 6.3 mm jack
CD input	:	-
Phono input	:	-
Tape (play)	:	420 mV, 1 x RCA L/R
Aux input	:	-
Insert input	:	-
Effect return	:	-
Master output	:	6 V max., 1 x 3.5 mm jack
Record output	:	-
Monitor output	:	-
Booth output	:	6 V max., 1 x 3.5 mm jack
Aux output	:	-
Insert output	:	-
Effect send	:	-
Control room	:	-
Tape (rec)	:	1 x RCA L/R
Headphones	:	-
Gooseneck lamp	:	-
WiFi	:	-
USB	:	yes
Bluetooth	:	-
Frequency range	:	20-20,000 Hz
THD	:	< 0.05%
S/N ratio	:	81 dB, weighted
Crosstalk	:	-
Equalizer bass	:	±15Â dB/80Â Hz
Equalizer midrange	:	-
Equalizer treble	:	±15Â dB/12Â kHz
equalizer	:	-

Talkover	: -
Phantom power	: +20 V
Crossfader	: -
Media player	: -
Amplifier	: -
Power supply	: via USB interface or via encl. power supply
Mains voltage	: -
Mains frequency	: -
Power consumption, operation	: -
Operating voltage (possible alternative)	: DC 5 V
Power supply (possible alternative)	: DC 500 mA
Admiss. ambient temp.	: 0-40 °C
Width	: 102 mm
Height	: 45 mm
Depth	: 140 mm
Rack units, RU	: -
Weight	: 430 g
Packing dimensions (W x H x L)	: 0.14 x 0.07 x 0.18 m
Gross weight	: 0.615 kg
Net weight	: 0.48 kg