ILA-100RCA - Attenuator



Volumenkontrol, stereo, passiv (phono-udgave), til præcis volumenkontrol for line-signaler, der indsættes mellem analoge signalkilder og forstærkere eller aktive højttalere, fx mellem et PC-lydkort og aktive højttalersystemer.

- 1 x stereo phonoindgang, 1 x 3,5 mm stereoindgang
- 1 x stereo phonoudgang, 1 x 3,5 mm stereoudgang
- Stor volumenknap, som er let at dreje
- Mute-knap
- Frekvensrækkevidde: 20-20.000 Hz
- Passiv, strømforsyning kræves ikke
- Metalkonsol med børstet aluminiumsfrontpanel i høj kvalitet
- Mål: 142 x 60 x 86 mm
- Vægt: 300 g

Technical data:

Impedance	:	-
Line input	:	-
Input control voltage	:	-
Line output	:	-
Output control voltage	:	-
Channels	:	2
Attenuation	:	-
Attenuation direction	:	-
Turning angle	:	-
Frequency range	:	20-20,000 Hz
THD	:	-
S/N ratio	:	-
Power rating	:	-
Power supply	:	-
Admiss. ambient temp.	:	0-40 °C
Dimensions	:	142 x 60 x 86Â mm
Weight	:	277 g
Connections	:	1 x stereo RCA input, 1 x 3.5 mm stereo input, 1 x stereo RCA output, 1 x 3.5 mm stereo output