
# HSE-110 - Headworn Microphone






**Headset mikrofon**

- med supercardioid kondensatorkapsel i høj kvalitet
- meget lineær frekvensgang, modstandsdygtig over for feedback
- strømforsyningsadapter EMA-1 eller tilsvarende kræves
- med 3-polet mini XLR stik (hun), matchende EMA-1 eller lommesendere TXS-...HSE

## Technical data:

| | | |
|---|---|---|
| Description | : | headband microphone |
| Version | : | - |
| Transmission method | : | cable |
| Polar pattern | : | supercardioid |
| System | : | back electret |
| Carrier frequency range | : | - |
| Transmitting power | : | - |
| Power supply | : | - |
| Operating time | : | - |
| Audio frequency range | : | 20-20,000 Hz |
| Nominal impedance | : | 3 kOhm |
| Sensitivity | : | 7 mV/Pa |
| S/N ratio | : | - |
| Max. sound pressure | : | 120 dB |
| Power supply | : | DC 1.3-20Â V |
| Gooseneck length | : | - |
| Housing material | : | - |
| Admiss. ambient temp. | : | 0-40 °C |
| Dimensions | : | - |
| Weight | : | 69 g |
| Cable | : | - |
| Connection | : | 3-pole mini XLR |
| Packing dimensions (W x H x L) | : | 0.175 x 0.055 x 0.215 m |
| Gross weight | : | 0.207 kg |
| Net weight | : | 0.069 kg |