

## ATS-20T - Transmitter



### **16-kanals digitalt transmissionssystem, 863-865 MHz**

- Velegnet som tour guide system og til andre formål, hvor stemme fra en kilde skal sendes ud til en eller flere modtagere
- Digital transmission giver mindre støj
- Stor rækkevidde
- Frekvensområde er perfekt tilpasset til stemmetransmission
- Mulighed for samtidig brug af op til 4 forskellige kanaler uden støj
- Ekstra små og lette sendere og modtagere
- Licensfrit i EU

### **16-kanals minisender, til mikrofoner og lydgivere.**

- Leveres med elektret knaphulsmikrofon
- Mikrofonindgang/line-indgang via 3,5 mm minijack med automatisk indstilling, afhængig af konfigurationen (mono/stereo)
- LCD-indikator for kanal og batteristatus
- Mute-tast
- Leveres med bærerem
- Sendestyrke: ≤ 10 mW (EIRP), rækkevidde: ca. 100 m
- Strømforsyning via indbygget genopladeligt lithiumbatteri (3,7 V/600 mAh)
- Mikro-USB tilslutning til laderne ATS-12CB, ATS-35CB eller USB lader, som kan købes separat
- Mål: 40 x 80 x 12 mm
- Vægt: 37 g

**Licensfri i EU.**

## Technical data:

General information	:
Description	: 16-channel digital miniature transmitter
Carrier frequency range	: 863-865 MHz
Audio frequency range	: -
Channels	: -
THD	: -
Dynamic range	: -
Latency	:
RF S/N ratio	: -
Operating time	: -
Admiss. ambient temp.	: 0-40 °C
Power supply	: -
Dimensions	: -
Total weight	: -
Connections	: -
Specifications transmitter	:
Transmitting power	: ≈ 10 mW
Operating range	: 100 m
Power supply transmitter	: integrated rech. lithium batt. (3.7 V/600 mAh)
Width transmitter	: 40 mm
Height transmitter	: 80 mm
Depth transmitter	: 12 mm
Weight transmitter	: 37 g
Connections transmitter	: 3.5 mm jack (microphone/line in), micro USB charging port
Specifications receiver	: -
Audio signal receiver	: -
Power supply receiver	: -
Width receiver	: -
Height receiver	: -
Depth receiver	: -
Weight receiver	: -
Connections receiver	: -