

ATS-20R - Receiver



16-kanals digitalt transmissionssystem, 863-865 MHz

- Velegnet som tour guide system og til andre formål, hvor stemme fra en kilde skal sendes ud til en eller flere modtagere
- Digital transmission giver mindre støj
- Stor rækkevidde
- Frekvensområde er perfekt tilpasset stemmetransmission
- Mulighed for samtidig brug af op til 4 forskellige kanaler uden støj
- Ekstra små og lette sendere og modtagere
- Licensfrit i EU

16-kanals minimodtager

- Leveres med matchende øremikrofon
- Slukker automatisk, hvis den ikke modtager signal i 20 minutter (strømbesparende funktion)
- LCD-indikator for kanal, bæreboigesignal, volumen og batteristatus
- Autolock funktion
- Bærerem
- Strømforsyning via det indbyggede genopladelige lithiumbatteri (3,7 V/600 mAh)
- Mikro-USB tilslutning for laderne ATS-12CB, ATS-35CB eller USB lader, som kan købes separat
- Mål: 40 x 87 x 12 mm
- Vægt: 37 g

Technical data:

General information	:
Description	: 16-channel digital miniature receiver
Carrier frequency range	: 863-865 MHz
Audio frequency range	: -
Channels	: -
THD	: -
Dynamic range	: -
Latency	:
RF S/N ratio	: -
Operating time	: -
Admiss. ambient temp.	: 0-40 °C
Power supply	: -
Dimensions	: -
Total weight	: -
Connections	: -
Specifications transmitter	: -
Transmitting power	: -
Operating range	: -
Power supply transmitter	: -
Width transmitter	: -
Height transmitter	: -
Depth transmitter	: -
Weight transmitter	: -
Connections transmitter	: -
Specifications receiver	:
Audio signal receiver	: -
Power supply receiver	: integrated rech. lithium batt. (3.7 V/600 mAh)
Width receiver	: 40 mm
Height receiver	: 87 mm
Depth receiver	: 12 mm
Weight receiver	: 37 g
Connections receiver	: 3.5 mm jack (earphone), micro USB charging port