

TXS-900HSE - Microphone Transmitter



Trådløs lommeseender, med UHF PLL teknologi.

- 2 frekvensområder
- SYNC funktion for synkronisering med modtagerne TXS-900 og TXS-920
- Mute funktion
- 3-trin justerbar følsomhed
- LCD-indikator for kanal og batteristatus
- Kan benyttes med headset-/øremikrofoner og knaphulsmikrofoner med 3-polet mini XLR stik
- Bælteclip
- Strømforsyning: 2 x 1,5 V batteri, str AA (medfølger ikke)

Der er begrænsninger eller krav i EU! Se venligst bemærkningerne vedrørende trådløse systemer i afsnittet "VIGTIG INFORMATION"!

Technical data:

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Multifrequency | : 1 |
| General information | : |
| Description | : pocket transmitter |
| Carrier frequency range | : 823-832 MHz + 863-865 MHz |
| Audio frequency range | : 80-18,000 Hz |
| Channels | : 1 |
| THD | : - |
| Dynamic range | : - |
| Latency | : |
| RF S/N ratio | : - |
| Operating time | : ? 15 h |
| Admiss. ambient temp. | : 0-40 °C |
| Power supply | : - |
| Dimensions | : - |
| Total weight | : - |
| Connections | : - |
| Specifications transmitter | : |
| Transmitting power | : 10 mW |
| Operating range | : - |
| Power supply transmitter | : 2 x 1.5 V batt. AA size |
| Width transmitter | : 65 mm |
| Height transmitter | : 110 mm |
| Depth transmitter | : 25 mm |
| Weight transmitter | : 76 g |
| Connections transmitter | : 1 x 3-pole mini XLR |
| Specifications receiver | : - |
| Audio signal receiver | : - |
| Power supply receiver | : - |
| Width receiver | : - |
| Height receiver | : - |
| Depth receiver | : - |
| Weight receiver | : - |
| Connections receiver | : - |