

## RCS-85/SW - Mains Distributor, 1U



**Strømskinne til montering i rack**, hovedafbryder med lys på frontpanel og 8 udtag m/jord på bagsiden.

- Udtag i 45° vinkel
- Udført i sort aluminium
- Aftagelige monteringsbeslag for omvendt montering
- 2 m tilslutningskabel, stik m/jord
- Kabelspecifikation: H05VV-F3G x 1,5 mm<sup>2</sup>, max. 3.600 VA
- Mål: 482 x 44 x 52 mm, 1 U
- Produceret i EU

## Technical data:

Intended use	: rack-mount power strip
Connectors	: 8 x earthed socket, 45°
Cable specification	: H05VV-F3G x 1.5mm <sup>2</sup>
Length	: 2 m
Spliced	: -
Colour	: black
Internal conductor	: 3 x 1.5 mm <sup>2</sup>
Material	: aluminium
No. of cores	: 3
Cable diameter	: -
Metre marking	: -
Minimum bending radius	: -
Shielding	: -
Shielding value	: -
Impedance	: -
Attenuation	: -
Capacitance	: -
Power rating	: 3,600 VA
Rated current	: -
Packaging	: -
Weight	: 868 g
Position	: -
Special feature	: sockets on the rear panel, main switch on the front panel
Other features	: -