

ESP-72/WS - PA Wall Speaker



PA væghøjtaler

- 100 V line-teknologi
- 2-vejs coaxial højttaler med høj lyd kvalitet
- 5-trins drejekontakt (20/10/5/2,5 W/off)
- Drejekontakten kan erstattes med en dækplade for at undgå utilsigtede indstillinger
- Prioritetsrelæ
- Hvidt trækabinet med frontgitter i metal
- Monteringsplade til nem vægmontering
- Testet og godkendt som boldskudssikre iht. DIN 18032, Part 3

Technical data:

100 V	: 1
protected against ball rebound	: 1
Active/passive	: passive
Transmission technology	: 100 V
Total output power	: -
Power rating (RMS)	: -
Total power rating	: -
Power rating (RMS)	: 20/10/5/2.5 W
Impedance	: -
Frequency range	: 85-20,000 Hz
THD	: -
S/N ratio	: -
Input signal	: -
System	: -
Full range speaker	: -
Bass speaker	: -
Midrange speaker	: -
Tweeter	: -
Number of speakers	: -
Speaker size	: -
SPL	: -
Max. rated SPL	: -
Radiation angle/beam angle	: -
Radiation angle, horizontal	: -
Radiation angle, vertical	: -
Features	: -
Housing material	: wood
Colour	: white
Mounting device	: mounting plate
Protected against ball rebound	: yes
Protection class	: -
Admiss. ambient temp.	: 0-40 °C
Power supply	: -
Dimensions	: 300 x 200 x 90 mm
Width	: 300 mm

Height	: 200 mm
Depth	: 90 mm
Weight	: 2.8 kg
Inputs	: -
Outputs	: -
Replacement voice coil	: -
Other features	: -
Accessories	: -
Packing dimensions (W x H x L)	: 0.11 x 0.23 x 0.32 m
Gross weight	: 3.02 kg
Net weight	: 2.82 kg