Ausschreibungstext

EDL-80DT

Aktiver 2-Wege-Decken-Einbaulautsprecher

mit integriertem Dante®-Modul

• 30-W-Verstärker
• 20-cm-Tieftonlautsprecher (8") mit Glasfasermembran, 2,5-cm-Kalottenhochtöner (1")
• Decoding: 16/24/32 Bit
• Sample Rates: 44,1/48/88,2/96 kHz
• Stromversorgung über PoE (Power over Ethernet)
• Für Deckenstärken bis 4 cm
• Einbauöffnung Ø 240 mm
• Einbautiefe 225 mm inkl. Platzbedarf für Netzwerkanschluss

Systemvoraussetzungen Dante®: Windows* 7/8.1/10 oder MacOS 10.9.5/10.10.5/10.11

Technische Daten:

Aktiv/passiv	aktiv
Übertragungstechnik	Dante®
Frequenzbereich	100-20000 Hz
Verstärkerleistung	30 W
Eingangssignal	Dante®
System	2-Wege
Tieftöner	1 x 20 cm
Hochtöner	1 x 2,5 cm
Anzahl der Lautsprecher	2
Lautsprechergröße	20 cm (8")
Kennschalldruck	93 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	105 dB
Abstrahlwinkel horizontal	100°
Abstrahlwinkel vertikal	100°
Ausstattung	
Gehäusematerial	Metall, Kunststoff
Farbe	Weiß
Montagevorrichtung	Deckenmontage
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	PoE über RJ45
Breite	Ø 272 mm
Tiefe	187 mm
Gewicht	2,7 kg
Eingänge	RJ45
Ersatzschwingspule	

Fabrikat: MONACOR

Typ: EDL-80DT

Stückzahl: 1