## Ausschreibung

**PSUB-15AKA**

**Aktiver 2.1-PA-Subwoofer, 800 W**

• Aktives Bassreflex-Subwoofer-System mit Holzgehäuse
• Integriertes 2.1-Aktivmodul
• Leistung: SUB: 500 W SAT: 2 x 150 W
• Langhubiger und belastbarer 38-cm-Bass (15")
• Stereo-Line- und Mic-Eingang mit Gainregelung
• Einstellbare Trennfrequenz 80-250 Hz
• 2-fach-Klangregelung für Bass und Höhen, Balance
• Integrierter Limiter, Clipping Anzeige
• Hochwertige Verarbeitung, eingearbeitete Tragegriffe
• Metallfrontgitter, Stativhülse, Gummifüße

Technische Merkmale:

| | |
|---|---|
| Aktiv/passiv | aktiv |
| Frequenzbereich | 30-250 Hz |
| Verstärkerleistung | 500 W (SUB), 2 x 150 W (SAT) |
| Maximale Leistung | 1200 W |
| Rauschabstand | > 74 dB |
| Eingangssignal | 880 mV-7 V (Line)<br>30 mV (Mic) |
| System | Bassreflex |
| Breitbänder | |
| Tieftöner | 38-cm-Bass (15") |
| Anzahl der Lautsprecher | 1 |
| Lautsprechergröße | 38 cm (15") |
| Max. Nennschalldruck | 214 dB |
| Ausstattung | |
| Gehäusematerial | Holz |
| Farbe | Schwarz |
| Montagevorrichtung | Stativhülse |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Stromversorgung | ~ 230 V/50 Hz/1870 VA |
| Breite | 600 mm |
| Höhe | 500 mm |
| Tiefe | 580 mm |
| Gewicht | 48 kg |
| Eingänge | XLR L/R, symm.<br>Cinch L/R, asymm.<br>6,3-mm-Klinke, asymm. |
| Ausgänge | Cinch L/R<br>NEUTRIK-SPEAKON L/R (Sat > 150 Hz) |
| Ersatzschwingspule | |

Fabrikat: IMG STAGELINE

Typ: PSUB-15AKA

Stückzahl: 1

Verpackungsmaße (B x H x L): 0,73 x 0,66 x 0,76 m

Bruttogewicht:

Nettogewicht:

Artikelgewicht (ohne Zubehör):