Ausschreibung

NTR15-3018E

Profi-PA-Tieftöner, 450 W, 8 Ω

• 38-cm-Chassis (15") mit Hochleistungs-Neodym-Antriebssystem
• Verformungssteife, kevlarverstärkte und resonanzarme Papiermembran
• Hitzebeständige 75-mm-Schwingspule (3")
• Speziell entwickeltes Wärmemanagement des Antriebssystems zur Vermeidung von thermischer Kompression und Überhitzung
• „Multi-Roll-Sicke" für ausgezeichnete Linearität und progressiver Kontrolle bei hohen Membranauslenkungen
• Sehr geringe harmonische Verzerrungen (Klirr bzw. THD)
• Aluminiumgusskorb und geringes Gewicht von nur 4 kg

Technische Merkmale:

Impedanz (Z)	8 Ω
Frequenzbereich	f3-3000 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	34 Hz
Nennbelastbarkeit	450 W
Musikbelastbarkeit	900 W
Kennschalldruck	98 dB/W/m
Nachgiebigkeit (Cms)	0,22 mm/N
Bewegte Masse (Mms)	97,2 g
Mechanische Güte (Qms)	3,85
Elektrische Güte (Qes)	0,262
Gesamtgüte (Qts)	0,25
Äquivalentvolumen (Vas)	226 l
Gleichstromwiderst. (Re)	5,58 Ω
Kraftfaktor (BxL)	21,24 Tm
Schwingspulenind. (Le)	1,2 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 75 mm
Schwingspulenträger	Glasfiber
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	± 5,0 mm
Eff. Membranfläche (Sd)	860 cm^2
Einbauöffnung	Ø 351 mm
Einbautiefe	150 mm
Lochkreisdurchmesser	Ø 367-373 mm
Abmessungen	Ø 386 mm x 162 mm
Außendurchmesser	Ø 386 mm
Breite	Ø 386 mm
Tiefe	162 mm
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	4 kg
Verpackungseinheit	1

Lautsprechertyp	15"

Fabrikat: CELESTION

Typ: NTR15-3018E

Stückzahl: 1

Verpackungsmaße (B x H x L): 0,43 x 0,21 x 0,43 m

Bruttogewicht:

Nettogewicht:

Artikelgewicht (ohne Zubehör):